

## EMF-822

EMFテスト



電気製品、工業装置周辺の電磁界発生レベルを簡単に測定できるハンディテスト。

- 計量・小型・耐衝撃ケースを採用。
- コンピュータのモニタ、テレビセット、ビデオ機器や、電気機器の電力線から発生する電磁界レベルの測定に適しています。

一般仕様

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 表示     | 3.5桁LCD表示、最大1999カウント       |
| 測定範囲   | 0.1mG~199.9mG              |
| 測定精度   | ±(4%rdg+3dgt) 50/60Hz      |
| 周波数範囲  | 30Hz~400Hz                 |
| 磁界軸    | 単磁界軸                       |
| オーバー表示 | "1"のみ表示                    |
| サンプリング | 約0.4秒                      |
| 使用温度湿度 | 0~+35℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源     | 006P (9V) 電池1個             |
| 消費電力   | 約3mA                       |
| 寸法・重量  | W70×H131×D25mm、約165g       |
| 付属品    | 取扱説明書                      |

標準価格

¥23,100(税込) ¥22,000(本体)

## 8050

EMFテスト



新計量単位「テスラ」表示対応。電磁界の発生レベルをチェックする、ハンディ型チェッカ。

- 旧単位のミリガウスとの変換はパネル上で簡単に行えます。
- 軽量、ハンディサイズ。
- 携帯用ソフトケース付。

一般仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 表示        | 3.5桁LCD表示、最大1999カウント                        |
| レンジ切替     | マニュアル                                       |
| 測定範囲      | 20~2000 (uT) マイクロテスラ<br>200~20000mG (ミリガウス) |
| 測定精度      | ±(4%rdg+3dgt) /20uT、50/60Hz                 |
| 周波数範囲     | 30Hz~300Hz                                  |
| 磁界軸       | 単磁界軸  |
| オーバー表示    | 最大桁"1"のみ表示                                  |
| ローバッテリー表示 | "LO BAT"表示点灯                                |
| サンプリング    | 約0.4秒                                       |
| 使用温度湿度    | 0~+35℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)                  |
| 電源        | 006P (9V) 電池1個                              |
| 消費電力      | 約2mA  |
| 寸法・重量     | W68×H163×D24mm、約215g                        |
| 付属品       | 取扱説明書、ソフトケース                                |

標準価格

¥29,400(税込) ¥28,000(本体)

## TFM-50 (50Hz) TFM-60 (60Hz)

トリフィールドメータ



1台で磁場、電場、ラジオ/マイクロ波の測定が可能なトリフィールドメータ。

- 使用電池残量チェックレンジ付。
- 使用地域の電源周波数により50Hz仕様・60Hz仕様をお選びください。

一般仕様

|       |   |
|-------|---|
| 表示    | アナログ表示  |
| 測定範囲  | 磁場/0~3mG、0~100mG<br>電場/0~100kV/m<br>ラジオ・マイクロ波/0~1mw/cm2 |
| 対象周波数 | 磁場/30~1000Hz<br>電場/同上<br>ラジオ・マイクロ波/50MHz~3GHz           |
| 電源    | 006P (9V) 電池1個  |
| 電池寿命  | 約30時間 (アルカリ電池使用)  |
| 寸法・重量 | W63×H130×D55mm、約240g                                    |
| 付属品   | 取扱説明書   |

標準価格

¥50,400(税込) ¥48,000(本体)

## V-15

検電器



破覆の上からそのまま検電。  
ブザーとランプで通電状況を知らせます。

- ケーブル、電気器具のコード断線をチェック。
- 家庭用電源の極性判別ができます。
- 重さ38gのペンタイプ。
- 感度調整スイッチ付。

一般仕様

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 検電範囲  | AC70V~500V<br>DC1.5V~50V |
| 感度    | HI/LO                    |
| 電源    | LR-44 (1.5V) ボタン電池2個     |
| 寸法・重量 | W20×H142.5×D16mm、約38g    |
| 付属品   | プローブキャップ、取扱説明書           |

標準価格

¥2,835(税込) ¥2,700(本体)