

クリアスコープ・デジタル100

ヘッド外径	ケーブル長さ
φ5.5mm	1m



用途に応じたケーブル選択が可能

- 配管・エアコン・自動車・機械内部・床下・天井・壁内など様々な作業に。
- 工業用内視鏡。



画像反転機能付き デジタルズーム×2倍 防水：水深1m フレキシブルケーブル

コードNo.	TH100	標準価格	203,000円
電源	リチウム・ポリマーバッテリー (充電時間：約3時間、1回の充電における使用時間：フル充電で約4時間) ※バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
カメラ	ヘッド外径：φ5.5mm (最小曲げ半径：70mm)		
焦点範囲	2cm～6cm		
モニター	3.5型TFTカラー液晶 / 解像度：320×240ピクセル		
質量	520g (モニター本体のみ)		
保存形式	静止画・JPEG (30万画素) / 動画・AVI (30万画素)		
保存媒体	SDカード (最大32GBまで対応)		
外部出力	USB、AV出力		
標準付属品	クリアスコープF800本体、クリアスコープケーブル、ACアダプタ Mini USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、収納ケース		

※1m以外のカメラケーブルについては、お問い合わせください。

※画像はハメコミです。

クリアスコープ・デジタル1000G

ヘッド外径	ケーブル長さ
φ5.5mm	10m



柔軟なケーブルで、あらゆるメンテナンス作業に対応

- 配管・エアコン・自動車・機械内部・床下・天井・壁内など様々な作業に。
- 工業用内視鏡。

ガスフレキ管15A



管内



へこみ



90°側視ミラー

画像反転機能付き デジタルズーム×2倍 防水：水深1m フレキシブルケーブル

コードNo.	TH1000G	標準価格	280,000円
電源	リチウム・ポリマーバッテリー (充電時間：約3時間、1回の充電における使用時間：フル充電で約4時間) ※バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。		
カメラ	ヘッド外径：φ5.5mm / ケーブル長さ：10m (最小曲げ半径：70mm)		
焦点範囲	2cm～6cm		
モニター	3.5型TFTカラー液晶 / 解像度：320×240ピクセル		
質量	520g (モニター本体のみ)		
保存形式	静止画・JPEG (30万画素) / 動画・AVI (30万画素)		
保存媒体	SDカード (最大32GBまで対応)		
外部出力	USB、AV出力		
標準付属品	クリアスコープF800本体、クリアスコープケーブル10m、ACアダプタ Mini USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、収納ケース 90°側視ミラー、ボールガイド9.9mm、プロテクタ (15A) 組		

※画像はハメコミです。