

## FTH-208

雨や雪を気にせずに、しっかりはたらく全天候型無線機。

 ビジネスでも  レジャーでも、オールラウンドで活躍します。



いまやビジネスでもレジャーでも、あらゆる場面で活躍する特定小電力無線機。申請や資格、通話料も不要ですから、手軽で簡単に利用できます。特にスタンダードの特定小電力無線機は、抜きこんでた防水性能を保持しているため、ビジネスの現場で高い信頼を得ています。水深1mの位置に30分間沈めておいても、機器の内部に影響を与えません\*。急な雨や水辺での作業などにも、心強い耐水性能を備えた全天候型無線機です。



実物大



免許資格不要 水深1m/30分 付属品 単3×1本 カードサイズ

\*水深1mの真水・静水に静かに立て、指定以外の圧を加えず、30分後に引き上げ完全な動作が確認できること。指定の防水型マイク以外を接続、または防水キャップを完全に閉じた状態以外で水没させた場合は、この限りではありません。完全防水ではありませんので、水中での使用はできません。また、水に浸けた場合は、速やかに引き上げて、水分を完全にふき取ってください。

# 乾電池1本の防水型無線機。

わずか1本の単3アルカリ乾電池で、約33時間\*1も働きます。



たった1本のアルカリ乾電池で実に約33時間も働きます。簡単に手に入る単3電池が使えるのも嬉しい配慮。付属の1200mAh充電式電池を使っても約17時間の働きモノ。仕事で毎日使っても、財布にやさしいエコミー設計です。

幅54×高さ86×奥行き17mm\*2のカード型コンパクトスタイル。胸のポケットにスッポリ収まるコンパクトなカード型スタイル。しかも、わずか130gの軽さ。実績ある小型実装技術によってこれだけの軽さに抑えました。

## 大音量で聞き取りやすいBTL回路と大型スピーカー。

FTH-208は、耐水仕様ながらオーディオ出力部分にパワーあふれるBTL回路と大口径スピーカーを採用。騒音下でも、しっかり聞き取れます。

## 会話のプライバシーを守る秘話機能を搭載。

秘話モードを搭載。秘話設定の無い無線機では通常の再生ができませんので、第三者に通話を聞かれる心配がありません。

## 単信20チャンネル、中継用27チャンネルの全周波数に対応。

通話エリアを拡大する中継通信用チャンネル全27周波数に対応しています。FTH-208どうしの間に中継器を設置すること

で、通話できるエリアを飛躍的に広げることができます。利用できる中継器は、トーン信号を内蔵したタイプです。



中継器利用で通話エリア拡張

## 実用機能・便利機能をフル装備。

- 相手が交信圏内にいるかがわかるコールバック機能。
- 電源の切り忘れを防止するオートパワーセーブ機能。
- 信号のあるチャンネルをサーチするスキャン機能。
- 38通りのグループ分けができるCTCSS。
- 受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能(グループモード時)。

## 中継器対応・特定小電力無線機

# FTH-208 標準価格 41,790円(本体価格39,800円)

標準構成品: Ni-MH電池FNB-81MH、スタンド式充電器VAC-208、ベルトクリップ



- 主な定格 ●送受信周波数(1ch~9ch):422.2000MHz~422.3000MHz ●送受信周波数(01ch~11ch):422.0500MHz~422.1750MHz ●送受信周波数(中継装置使用時、0ch~8ch):送信440.2625MHz~440.3625MHz、受信421.8125MHz~421.9125MHz ●送受信周波数(中継装置使用時、12ch~29ch):送信440.0250MHz~440.2375MHz、受信421.5750MHz~421.7875MHz ●電波型式:F3E ●通信方式:単信および半復信方式 ●送信出力:10mW以下(電波法施行規則第6条適合) ●受信感度:-8dBμ(12dB SINAD法) ●低周波出力:20mW以上(4Q、10%歪時、電源電圧1.2V時) ●動作温度範囲:-10℃~+50℃ ●定格電圧:DC1.2V ●動作電圧範囲:DC1.0V~1.8V ●本体寸法:54(W)×86(H)×17(D)mm(アンテナおよび突起物含まず) ●本体重量:約130g(Ni-MH電池FNB-81MH、ベルトクリップを含む)

## 中継器対応・特定小電力無線機

# FTH-208

## ■ オプション

### ニッケル水素電池 FNB-81MH

1200mAhの単3乾電池サイズ。標準構成品と同等。標準価格1,575円(本体価格1,500円)

### スタンド式充電器 VAC-208

バッテリーが空の状態から約12時間でフル充電可能。標準構成品と同等。標準価格3,045円(本体価格2,900円)

### 防浸型スピーカーマイク MH-73A4B

防水構造のスピーカーマイク。標準価格5,460円(本体価格5,200円)

### スピーカーマイク MH-57A4B

標準タイプのスピーカーマイク。標準価格4,935円(本体価格4,700円)

### タイピン型イヤホンマイク MH-62A4B

マイクを胸元にとめて送受信できるタイピン型のマイク。標準価格6,825円(本体価格6,500円)

### 小型タイピンマイク MH-381A4B

耳かけ部分が着脱可能なインナーイヤホンタイプ。標準価格3,990円(本体価格3,800円)

### タイピンマイク EK-313-107

イヤホン部分はジャック式のため、交換が可能。標準価格7,875円(本体価格7,500円)

### 屋内用中継器 RP88

オープンブライス

デスクトップで簡易基地運用ができる中継器

別売のスタンドマイクと外部スピーカーを接続した基地局運用イメージ



\*MH-73A4Bを除いたオプション類は、防浸タイプではありません。水ぬれや水没等にご注意ください。

### VOXヘッドセット VC-24

ハンズフリーで通話できるヘッドセット。標準価格8,400円(本体価格8,000円)



### インターコム型ヘッドセット YH-100

マイクとヘッドホンが一体となったヘッドセット。標準価格5,534円(本体価格5,270円)



### スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット YH-101A

ハングライダー、サイクリング、工事用などのヘルメット用のヘッドセット。標準価格15,540円(本体価格14,800円)



### PTTケーブル CT-87

YH-100/101Aを使用するためのPTTスイッチ付きケーブル。標準価格3,465円(本体価格3,300円)



### イヤホンアダプタ CT-101

3.5φのイヤホンをつなぐためのアダプタ。標準価格1,365円(本体価格1,300円)



### キャリングケース LCC-208

本体の保護のためにも。標準価格1,680円(本体価格1,600円)



## 特定小電力中継器(屋内用)

### FTR-400

標準価格 47,250円  
(本体価格45,000円)  
付属品:ACアダプタ/取付け金具  
DC電源延長ケーブル



## 特定小電力中継器(屋外用)

### FTR-500

標準価格 134,400円  
(本体価格128,000円)  
付属品:設定用リモコン  
DC電源ケーブル  
取付け金具/ホルルト



### FTR-400/FTR-500の主な仕様

チャンネル数	27ch(標準品) 29ch(準品) ※準品はFTR-400のみ
周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW/1mW以下
通信方式	半復信/単信方式
定格電圧	DC5.0V(FTR-400)/DC13.8V(FTR-500)
動作温度範囲	(FTR-400) -20℃~+50℃(FTR-400) (FTR-500) -30℃~+60℃(FTR-500)
本体寸法	(FTR-400) 約(幅)100×(高)150×(厚)34mm(突起物含まず) (FTR-500) 約(幅)100×(高)150×(厚)34mm(突起物含まず)
重量	約400g(FTR-400) 約300g(FTR-500)

《※1》送信1:受信1待ち受け8の割合で、受信音量を最大にした計測値。寒冷地などで使用の場合は、この限りではありません。《※2》突起物を除く。



安全に関するご注意  
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

【商品を安全にご使用になるために】本装置を車で使用するには安全のため、車の走行中に運転者は操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。【この製品には保証書がついています】保証書は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

# 八重洲無線株式会社 国内営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル  
TEL: 03-6711-4111(大代表) TEL: 03-6711-4055(国内営業部直通)

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

http://www.yaesu.com/jp/

