




レーザー鉛直器

FG-LL30/FG-LL32



~特徴~

- レーザークラス2で200mの実力
- 100mで5mm精度
- スポット径15mm / 100m
- 本体を上下に設置する為の装置
- 内蔵バッテリーで26時間連続使用
(AC100Vで連続使用も可能)
- 自動補正機構による誤動作防止
- 保護等級 IP67



【標準付属品】

- ・本体 (FG-LL30)
- ・充電器 (LG-80)
- ・赤色ターゲット板
- ・キャリングケース

【ラインナップ】

- FG-LL30 天頂(真上)方向照射
- FG-LL32 天底(真下)方向照射

New Laser Plummet FG-LL30/FG-LL32

レーザー鉛直器

FG-LL30/FG-LL32

【取付使用例】 取付部品はオプション 【仕様】



FG-LL30



FG-LL32



FG-LL30

FG-LL30 / 32 共通

- ・レーザークラス：2 < 1 mW
- ・レーザー：赤色ダイオードレーザー
- ・ビーム径：13 mm
100 m到達時 15 mm
- ・使用範囲：200 m
- ・自動補正範囲：± 5 %
- ・許容誤差：± 0.005 mm
- ・使用時間：26 時間
内蔵バッテリー使用時
- ・使用温度：- 10 ~ + 50
- ・本体重量：3.4 kg



タマヤ計測システム株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6 - 3 - 7

Tel: 03-5764-5561 Fax: 03-5764-5565

E-mail : sales@tamaya-technics.com