

防塵・防水  
台はかり

# HV-G

GLタイプ: ACアダプタ付属・乾電池別売  
GVタイプ: AC100V  
RS-232C標準

最小表示 0.001kg~

## 3倍働くトリプルレンジ

(※ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切替わる)

## 計量台 防塵・防水 デジタル台はかり



防水台はかり  
防水はかり  
37p~46p

## 防塵・防水 IP65

ひょう量3kg~220kg、最小表示0.001kg~0.1kg

HV-G/HW-G共通

ステンレス製計量台 防塵・防水 外して洗える計量皿 SUS430

RS-232Cインタフェース (DIN8Pメス) 標準装備

kg・個数・%モード

コンパレータ表示 「HI」「OK」「LO」の表示で仕分けに便利

ブザー機能 HVW-03GJの使用により可能 (ブザー音58dB(本体正面1mでの測定))

簡易バッチ 充填計量が可能

加算・累計機能

表示部の角度を上方向に調整可 最大角度65度

- 電源ケーブル (GVタイプ) : 約1.6m
  - GLタイプは液晶表示
  - ボール取り外し可能
  - GVタイプは蛍光表示
  - ※ケーブル長: 1.5m(HV-15KGL/V, HW-10KGL/V)
  - 内蔵型プリンタ (GVタイプ専用。別売)
  - 2.5m(その他の機種)
- \* 取引証明書(検定付)モデルもございます。検定済品HV-G-KはP.67をご覧ください。

表示タイプ	液晶表示									蛍光表示								
	HV-15KGL			HV-60KGL			HV-200KGL			HV-15KGV			HV-60KGV			HV-200KGV		
モデル	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
最大計数値	15000個			12000個			11000個			15000個			12000個			11000個		
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm			250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
電源	ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間									AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz								
標準価格	¥74,800(税抜)			¥79,800(税抜)			¥84,800(税抜)			¥84,800(税抜)			¥89,800(税抜)			¥94,800(税抜)		
JANコード	4981046604109			4981046604208			4981046604307			4981046604116			4981046604215			4981046604314		
JCSS校正料金※	¥24,000(税抜)			¥40,000(税抜)			¥24,000(税抜)			¥24,000(税抜)			¥40,000(税抜)					

注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。 計量皿の材質=SUS430  
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

### 別売品《HV-G/HW-G共通》

- |   |             |                                      |             |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| HVW-02G 延長ケーブル5m                          | ¥25,000(税抜) | HVW-14 ローラコンベア:中型(HV-60K, HW-60K用)   | ¥45,000(税抜) |
| HVW-03GJ* RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー        | ¥15,000(税抜) | AD-8121B コンパクト・プリンタ                  | ¥65,000(税抜) |
| HVW-04GJ* RS-422/485/コンパレータ・リレー出力(検定品は除く) | ¥25,000(税抜) | AD-8126 ミニプリンタ                       | ¥48,000(税抜) |
| HVW-06GVJ* 内蔵プリンタ(ドットインパクト型/GVタイプ専用)      | ¥38,000(税抜) | AD-8920A 外部表示器                       | ¥12,000(税抜) |
| HVW-11G 壁掛け金具                             | ¥10,000(税抜) | AD-8922A 外部コントローラ                    | ¥36,000(税抜) |
| HVW-12G AD-8121B用プリンタ台                    | ¥10,000(税抜) | AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット          | ¥13,000(税抜) |
| HVW-13 ローラコンベア:大型(HV-200K, HW-100K/200K用) | ¥50,000(税抜) | AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) | ¥9,000(税抜)  |
|   |             | AX-ERC-05-S 内蔵プリンタ用インクリボン 5個         | ¥7,200(税抜)  |
|   |             | AX-PP156-S 内蔵プリンタ用印字用紙(紙幅44.5mm) 10巻 | ¥4,500(税抜)  |
|   |             | AX-TB196 ACアダプタ(GLタイプの標準付属品)         | ¥3,000(税抜)  |

# HW-G

GLタイプ: ACアダプタ付属・乾電池別売  
GVタイプ: AC100V  
RS-232C標準

最小表示 0.001kg~

## 1/10,000の高分解能

## 計量台 防塵・防水 デジタル台はかり



## 防塵・防水 IP65

ひょう量10kg~220kg  
最小表示0.001kg~0.02kg

★詳細および別売品は  
上記HV-Gシリーズを  
ご参照ください。

表示タイプ	液晶表示				蛍光表示			
	HW-10KGL	HW-60KGL	HW-100KGL	HW-200KGL	HW-10KGV	HW-60KGV	HW-100KGV	HW-200KGV
モデル	10kg	60kg	100kg	220kg	10kg	60kg	100kg	220kg
ひょう量	10kg	60kg	100kg	220kg	10kg	60kg	100kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	10000個	12000個	10000個	11000個	10000個	12000個	10000個	11000個
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm	330(W)×424(D)mm	390(W)×530(D)mm		250(W)×250(D)mm	330(W)×424(D)mm	390(W)×530(D)mm	
電源	ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間				AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz			
標準価格	¥84,800(税抜)	¥89,800(税抜)	¥94,800(税抜)		¥94,800(税抜)	¥99,800(税抜)	¥104,800(税抜)	
JANコード	4981046604406	4981046604505	4981046604604	4981046604703	4981046604413	4981046604512	4981046604611	4981046604710
JCSS校正料金※	¥18,000(税抜)	¥24,000(税抜)		¥40,000(税抜)	¥18,000(税抜)	¥24,000(税抜)		¥40,000(税抜)

注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。 計量皿の材質=SUS430  
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。