

大声測定器 SI-201

あなたの絶叫 何 dB(デシベル)?

町や社内のイベントに

大声コンテストを!

簡単操作



概要

最大値保持・リセットも簡単で、大声測定器として最適です。
SI-201は、大型のデジタル表示器で騒音レベルを表示します。
内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用していますので、
高い精度で表示します。

| | | | | |
|----|---------|-------------------------|-------------|----|
| 仕様 | 表示範囲 | 20~130dB (A)、1レンジで切替不要 | 標準構成 | |
| | 表示器 | 超高輝度、赤色LED、3桁、文字高さ120mm | 表示器本体 | 1台 |
| | 表示周期 | 1秒/1回 | マイクロホン | 1個 |
| | 表示切替 | 「瞬時値」及び「最大値」 | マイクケーブル 10m | 1本 |
| | 最大保持時間 | 5分間 | マイクホルダ | 1個 |
| | 保持リセット | 本体リセットスイッチ及び外部リセットケーブル | リセットケーブル | 1本 |
| | 使用温湿度範囲 | 0~45℃、0~85%RH以下 | 電源ケーブル | 1本 |
| | 供給電源 | AC100V、50~60Hz、30VA | オプション | |
| | 外形寸法 | 約460(w)×290(h)×380(d)mm | マイクスタンド | |
| | 重量 | 約15Kg | 全天候風防 (雨天用) | |

株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9
URL: <http://www.sotec-web.co.jp>
E-mail: s-v@sotec-web.co.jp