

AJ-JSseries



※AJ-220~620JSのみ

高精度・多機能

RS-232C標準装備

JIS 1級 JIS 2級
I II



AJ-2200JS

JISマーク付きはかりのスタンダードモデル

- はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

■ 共通仕様

- 風袋引き範囲……全ひょう量
- スパン調整……外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲……10~30℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源……専用ACアダプター
- 出力……RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備 **RTS 無償**

オプション

オプション	税抜価格
- BT NiCd充電式電池駆動(12時間充電、32時間駆動)	¥12,000
- DU 床下ひょう量(下吊り)	¥10,000

周辺機器

CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000
SDR	サテライトディスプレイ	¥32,000
SX-520-1035	シリアルデバイスサーバ	¥26,000

型 式	AJ-220JS	AJ-320JS	AJ-420JS	AJ-620JS	AJ-1200JS	AJ-2200JS	AJ-3200JS	AJ-4200JS	AJ-6200JS	AJ-12KJS
ひょう量(Max)	220g	320g	420g	620g	1200g	2200g	3200g	4200g	6200g	12kg
最小測定量(Min)	0.02g	0.02g	0.02g	0.01g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	1g	5g
目 量(e)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実 目 量(d)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
JIS精度等級	II級	II級	II級	I級	II級	II級	II級	II級	I級	II級
直 線 性	±0.002g	±0.003g	±0.003g	±0.004g	±0.01g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.1g
再 現 性(f)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				W170×D140mm			W180×D160mm		
外形寸法(WDH)	182×235×168mm(風防を含む)				182×235×75mm			192×265×87mm		
税 抜 価 格	¥72,000	¥77,000	¥98,000	¥118,000	¥61,000	¥79,000	¥83,000	¥103,000	¥123,000	¥81,000

SJ-JSseries



※SJ-8200JSのみ

高精度・汎用機

リーズナブルプライス

JIS 1級 JIS 2級
I II



SJ-820JS

操作性バツグンのコンパクト電子天びん

- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス機種
- 音叉式力センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応

■ 共通仕様

- 風袋引き範囲……全ひょう量
- スパン調整……外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲……10~30℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源……専用ACアダプター

オプション

オプション	税抜価格
- BT NiCd充電式電池駆動(12時間充電、32時間駆動)	¥12,000
- DU 床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
- RS RS-232C双方向出力(Din 5P)	¥10,000
- LM リミット接点出力(Din 8P)	¥10,000

注意! オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問い合わせください。

型 式	SJ-220JS	SJ-420JS	SJ-620JS	SJ-820JS	SJ-1200JS	SJ-2200JS	SJ-4200JS	SJ-6200JS	SJ-8200JS	SJ-12KJS
ひょう量(Max)	220g	420g	620g	820g	1200g	2200g	4200g	6200g	8200g	12kg
最小測定量(Min)	0.2g	0.2g	1g	1g	5g	5g	5g	10g	5g	50g
目 量(e)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
実 目 量(d)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1g	—
JIS精度等級	II級	II級	I級	I級	II級	II級	II級	I級	II級	II級
直 線 性	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±1g
再 現 性(f)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm				W170×D140mm			W180×D160mm		
外形寸法(WDH)	182×235×75mm				182×235×75mm			192×265×87mm		
税 抜 価 格	¥64,000	¥66,000	¥76,000	¥78,000	¥56,000	¥64,000	¥66,000	¥76,000	¥78,000	¥56,000