

生コン・アスファルト・土質用

ひょう量 12kg 最小表示 GMW-12K : 0.1g/1g、GM-12K : 0.5g ■

GMW-12K

JIS A 1214
JIS A 1203
JIS A 1218
にて使用可能

GM-12K

JIS A 1214
にて使用可能



砂置換方法

含水比検査可能

- 乾電池駆動で現場に即対応
アルカリ単3乾電池2本で、連続約50時間駆動可能 (GMW-12K)
アルカリ角形乾電池1本で、連続約20時間駆動可能 (GM-12K)
- 持ち運びに便利なキャリングケース付き
- 比重測定床下ひょう量金具を標準装備 (GMW-12K)
- 用途に応じた2種類のホールド機能 (GMW-12K)
- 地区設定機能搭載 (GMW-12K)
- 共通仕様
電源……………GMW-12K…………専用ACアダプター、単3アルカリ乾電池 2本 標準装備
GM-12K……………角形アルカリ乾電池 (9v) 1本 標準装備



キャリングケース

型 式	GMW-12K	GM-12K
ひょう量	12kg	12kg
最小表示	0.1/1g (切換可能)	0.5g
計量皿寸法	W180×D160mm	W180×D160mm
税 抜 価 格	¥120,000	¥68,000

オプション (GM-12K)	税抜価格
— 専用ACアダプター	¥1,200

生コン・アスファルト・土質用

ひょう量 2200g~12kg 実目量 0.01g~0.1g ■

HJ-JSseries



比重・密度測定用

床下ひょう量



JIS A 1109
JIS A 1134
にて使用可能

細骨材、粗骨材の比重、吸水率試験に最適

- 音叉式力センサならではの高精度、高耐久性
- ウォーミングアップ不要
- 共通仕様
電源……………専用ACアダプター



HJ-2200JS

型 式	HJ-2200JS	HJ-4200JS	HJ-8200JS	HJ-12KJS
ひょう量(Max)	2200g	4200g	8200g	12kg
最小測定量(Min)	0.5g	0.5g	5g	5g
目 量(e)	0.1g	0.1g	1g	1g
実 目 量(d)	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
JIS精度等級	II 級	II 級	II 級	II 級
直 線 性	±0.02g	±0.03g	±0.2g	±0.2g
再 現 性(σ)	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
計量皿寸法	200×200mm			
外形寸法(WDH)	220×333×88mm			
税 抜 価 格	¥84,000	¥129,000	¥95,000	¥98,000

オプション	税抜価格
- BT バッテリ駆動 (12時間充電、6時間駆動)	¥45,000
- DU 床下ひょう量 (下吊り)	¥10,000

周辺機器	税抜価格
CSP-240 プリンタ	¥120,000
CSP-160II プリンタ	¥65,000