

# GX-K 校正用分銅内蔵型

# GF-K 標準型

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

防塵・防水 IP65  
スマートレンジ搭載 (GX-8K2、GX-32Kのみ)  
(GF-8K2、GF-32Kのみ)  
ひょう量8.1kg~31kg、最小表示0.01g~1g

GX-K/GF-K共通  
防塵・防水 IP65  
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

通信  
電子天びん他  
9p~36p

## 最小表示 0.01g~

## 防塵・防水型中量級天びん



GX-K

GF-K



動物計量皿  
GXK-012



キャリング  
ケース  
GXK-015



防水ケーブル  
GX-07K



### 大型計量皿

270(W)×210(D)mm

計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済  
応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)  
標準装備 別売にて防水用ケーブルもご用意(GX-07K)

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### 自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能

自動環境設定はGX-Kのみ

### g・kg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位

#### ■ データメモリ

GX-K 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、  
単位質量:最大50個、上下限值:最大20セット、  
プリセット風袋値:最大20個

GF-K 計量値:最大40個、単位質量:最大20個、  
上下限值:最大20セット、プリセット風袋値:最大20個

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力  
(GF-Kは、AD-8121Bとの接続により可能)

■ コンバーレタ表示

■ 床下ひょう量(比重測定) 専用金具標準装備

■ オートパワーオン・オフ

■ 動物計量(ホールド機能)

\* 取引・証明用(検定付)モデルもございます。(GX-Kのみ)  
検定済品GX-KRはP.65をご覧ください。

校正用分銅内蔵型		GX-8K	GX-8K2	GX-10K	GX-12K	GX-20K	GX-30K	GX-32K
ひょう量		8.1kg	2100g/8.1kg *	10.1kg	12kg	21kg	31kg	6100g/31kg *
最小表示		0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g
個数モード	計数可能最小単重	0.01g	0.1g	0.01g		0.1g		1g
	サンプル数	10、25、50または100個						
パーセントモード	100%登録最小質量	1g	10g	1g		10g		100g
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)						
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm							
標準価格(税抜)		¥200,000	¥160,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000	¥155,000
JANコード		4981046600934	4981046600941	4981046602587	4981046600873	4981046600880	4981046600897	4981046600927
JCSS校正料金(税抜)*		¥18,000					¥24,000	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

標準型		GF-8K	GF-8K2	GF-10K	GF-12K	GF-20K	GF-30K	GF-32K
ひょう量		8.1kg	2100g/8.1kg *	10.1kg	12kg	21kg	31kg	6100g/31kg *
最小表示		0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g
個数モード	計数可能最小単重	0.01g	0.1g	0.01g		0.1g		1g
	サンプル数	10、25、50または100個						
パーセントモード	100%登録最小質量	1g	10g	1g		10g		100g
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)						
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm							
標準価格(税抜)		¥185,000	¥145,000	¥225,000	¥155,000	¥195,000	¥275,000	¥140,000
JANコード		4981046600996	4981046601009	4981046602594	4981046600958	4981046600965	4981046600972	4981046600989
JCSS校正料金(税抜)*		¥18,000					¥24,000	

\*スマートレンジ:GX/GF-8K2は2100g、GX/GF-32Kは6100gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示:各々0.1g、1g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示:各々0.01g、0.1g)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、各々2100g、6100gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

#### 別売品(GX-K/GF-K共通)

GX-04K*1	コンバーレタ出力(リレー・プザー付)/RS-232C/カレントループ	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
	(プザー音62dB(本体正面1mでの測定))	AD-8526	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
GX-06K*1	アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
GX-07K*2	防水用RS-232Cケーブル(5m)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
GXK-012	動物計量皿(外寸208×260×228mm)	AD-8922A	外部コントロール	¥36,000(税抜)
GXK-015	キャリングケース	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AX-GXK-31	簡易風防(ひょう量8.1kg、10.1kgモデルに標準装備)	AX-KO1710-200*2	RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥9,000(税抜)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約6時間使用可)	AX-073007197-S	保護カバー5枚セット	¥3,000(税抜)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)
AD-1684	静電気測定器			
AD-1687	環境ロガー			
AD-1688	計量データロガー			
AX-SW128	フットスイッチ			
AD-8121B	コンパクト・プリンタ			

\*1 GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。  
\*2 標準のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)相当にするには、別売の防水用RS-232Cケーブル(GX-07K)を使用してください。通常のRS-232Cケーブル(AX-KO1710-200)では防水仕様にはなりません。  
GX-07KはGX-04Kにも取付け可能ですが、防水仕様にはなりません。  
GX-KRとGX-06Kの接続は可能ですが、アナログ電圧出力値を「取引・証明」には使用できません。