

201703V04

工業用内視鏡カタログ



プロのニーズにお応えするサンコーの工業用内視鏡

サンコーの内視鏡は先端が可動するタイプから、手でモニターを見ながら撮影できるタイプ、SD カードに撮影データを保存できるタイプなど、様々なラインナップを取り揃えており、プロのユースに耐えうる性能で、様々な現場で使用されています。自動車のメーカー様や配管業者様、塗装現場、建築現場など場所を選びません。選べるケーブル径も 3.9 φ から用意があるので細い場所も見ることが出来ます。また配管専用の 20M ～ という超ロングタイプも揃えております。

お客様のニーズに合わせて様々な状況でご使用頂ける、工業用内視鏡を出来る限り低価格で用意しております。

ご不明な点や、お客様の使用予定状況などをお聞かせいただければご相談に応じてご提案も可能です。

また、使用している間に破損や紛失などがあれば部品単体でもご用意が可能です。

本体が共通の場合、ケーブルの長さだけ交換をしたいというようなニーズにもお応え可能です。



内視鏡スペック比較表

商品名	配管用内視鏡 スコープ premier	配管用内視鏡 スコープ premier メーターカウンター付き	工業用内視鏡 カメラシステム 120M	80M 配管内視鏡	テレスコピック カメラ	先端 360 度 ジョイスティック 工業用内視鏡	4.0mm 径 先端可動式 フレキシブル内視鏡 1M	ダイヤル調整 先端可動式内視鏡	先端可動式 USB 工業用内視鏡	液晶付内視鏡 PRO
品番	CARPSCA2 CARPSCA3 CARPSCA4	CARPSCA21 CARPSCA31 CARPSCA41	PIP120HK	PIPNSP8K	TELESC4G	MDRCTBR3	MTB4STKD	DIALKD67B	WOSCRADJ	LCFLBXT1M / LCFLBXT2M LCFLBXT3M / LCFLBXT5M
掲載ページ	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
ケーブル長	20M / 30M 40M	20M / 30M 40M	120M	80M	3.5M	1M	1M	1M	800mm	1M / 2M 3M / 5M
先端径	23 φ	23 φ	50 φ	40 φ	23 φ	6.0 φ	4.0 φ	6.5 φ	8.5 φ	9 φ
モニターサイズ	7 インチ	7 インチ	7 インチ	7 インチ	4.3 インチ	3.5 インチ	3.5 インチ	3.5 インチ	—	3.5 インチ
録画メディア	SD カード / USB メモリ 32GB まで	SD カード / USB メモリ 32GB まで	SD カード / USB メモリ 32GB まで	SD カード / USB メモリ 32GB まで	SD カード 32GB まで	microSD カード 32GB まで	microSD カード 32GB まで	microSD カード 32GB まで	PC で録画可能 スマホで録画可能	microSD カード 32GB まで
電源	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	USB バッテリー充電	モニター: バッテリー カメラ: 単 3 電池 4 本	モニター: バッテリー カメラ: 単 3 電池 4 本	USB 給電 スマホより給電	モニター: バッテリー カメラ: 単 3 電池 4 本
動画解像度	720×480	720×480	800×480	800×480	720×576 720×480/640×480	640×480	640×480	640×480	640×480	640×480
付属アダプタ	羽根型 ボール型	羽根型 ボール型	先端 3 種	先端 3 種	羽根型 ボール型	—	—	側視ミラー	—	側視ミラー 磁石、フック
ズーム機能	—	—	—	—	—	—	4 倍まで拡大	4 倍まで拡大	—	4 倍まで拡大
画面反転機能	反転機能有	反転機能有	反転機能有	反転機能有	—	反転機能有	—	—	—	—
先端可動部	—	—	—	—	—	全方向へ可動	2 方向へ可動	2 方向へ可動	1 方向へ可動	—
LED 灯数	12 灯	12 灯	18 灯	42 灯	12 灯	6 灯	2 灯	6 灯	6 灯	4 灯

※製品の仕様及び外観は予告なく変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

工業内視鏡カメラシステム 120M

120m 超ロングケーブルの工業内視鏡



配管用工業内視鏡カメラシステム 120M
型番：PIP120HK
¥598,000 (税込)

■ ケーブル長 120m

■ カメラ先端径 50φ

■ モニターサイズ大型 7 インチ

■ 3 種類のアタッチメント付属



120M 超長尺ケーブル

120mの超ロングケーブルです。リールには自動で引き出した長さが分かるようにカウンターがセット、モニターに表示します。



7インチの大型液晶



現場でも見やすい7インチ TFT 大型液晶を装備。日よけも付いているので、屋外での使用時も画面が見やすく安心です。

TV モニターに映し出すことも可能

AV 出力ケーブル(別売)で TV などのビデオ端子がついているモニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら撮影したりすることが可能です。

フレキシブルに動くカメラ部

先端部カメラはオートレベリング機能付きで、常に水平を保ちます。18 灯の LED ライトで暗い場所を鮮明に映し出します。



オートレベリング付 18 灯 LED ライト

3 種類のアタッチメント付属

羽型アタッチメントが付属。配管内のごみが多い場所もどんどん進んでいくことができます。



スペック

カメラ先端径	50φ
ケーブル長	120m
ピン트가合う範囲	100mm～ (パンフォーカス)
動作環境	温度：28℃～50℃
光源	高輝度白色 LED 18 灯
防水性	IPX8
付属品	ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター

表示部	7インチカラー液晶ディスプレイ
電源	AC100V
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
充電	8時間
解像度	800×480
記録媒体	SDカードまたはUSBフラッシュメモリ (～32GB)
サイズ/重量	本体：440×520×190mm/8.8kg ケーブルユニット：760×850×360mm/25.8kg