

小型風量計

TABmaster mini

MODEL 6750

マンション・オフィスの換気測定に



風量を簡単かつ正確に測定
空調設備の点検やバラシングに

大画面
約3インチ
ワイド

風量がひとめで分かる

複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。



1人でも高い再現性で測定・記録が可能

1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができ、片手で計測できるほどの小型・軽量サイズ。

空調口が見える透明フード 位置合わせもラクラク

フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。



アプリでリモート操作や 現場で手軽にデータ管理

測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)



カノマックスで検索 /



充実した機能

- 通信方法はBluetooth®、USBをご用意。
- USB接続でPCへ容易に測定データの取り込みが可能。
- 風量および温度を同時表示。
- 吸込・吹出の流れ方向の判定が可能。
- 個別ID管理による測定データ6,000個を保存可能。
- 大気圧補正機能付き。
- 各ユニット分割によりコンパクト収納。
- アプリは日本語、英語、中国語の3言語に対応。*

* iPhone、iPadの言語設定に応じて切り替わります。
Apple、Apple ロゴ、iPhoneは米国その他の国で登録された
Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

用途



空調機器の点検・調整に



マンション・オフィスの換気測定に


本体仕様

品名	小型風量計	
モデル番号	6750	
測定範囲	風量	±8~600 m ³ /h
	風温	0~50℃
測定精度	風量	8 ~ 350 m ³ /h : ± (指示値の 3%+1digit m ³ /h) 350 ~ 600 m ³ /h : ± (指示値の 5%+1digit m ³ /h)
	風温	±0.5℃
表示分解能	風量	1 m ³ /h
	風温	0.1℃
表示機能	①測定値(風量、温度を同時表示) ②電池残量表示 ③単位の設定(風量:m ³ /h 温度:℃) ④保存データ読み込み	
通信機能	Bluetooth [®] 、デジタル出力:USB	
データ記録機能	最大 6,000 データ(本体メモリー)	
電源	単 3 形乾電池 ×4 本、AC アダプター(オプション)	
連続駆動時間	約 8 時間	
外形寸法	355 (W) × 355 (H) × 450 (D) mm	
フード口寸法	355 × 355 mm	
表示器寸法	160 (W) × 80 (H) × 45 (D) mm	
本体質量	1.5 kg	
付属品	355 × 355 mm フード × 1 個、乾電池 × 4 個、USB 通信ケーブル × 1 本、 計測ソフトウェア × 1 個、本体-表示器接続ケーブル (2 m) × 1 本、 取扱説明書 × 1 冊、キャリングケース	
別売品	プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙、ACアダプター	

外観寸法図 (単位: mm)



ハンドル長さ
約 450 ~ 800
(調整可)



フード部分



フードから
支柱を取り外し



丁寧に折り
たたみます



こんなに
薄く収納!!



日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

<http://www.kanomax.co.jp/>

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

☎ 0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは