

QUICK CHECK

クイックチェック テンションメーター

Dillonクイック-チェックは携帯型テンションメーターです。

ケーブル、ガードレールワイヤー、ガイドワイヤー、架線ワイヤー等を緊張した状態で、簡単に測定することが出来ます。

取付、測定、取外しが簡単で、数秒間で測定できます。

デジタルロードセルは高精度で、修正テーブルを見る必要がありません。



NEW

RS-232ポートを使用し、PCにて管理することが可能となりました。

チェックテンションモードで、タイムセービング携帯型で、野外仕様で設計しております。内蔵の平均値モードで、エラーを防止します。ワイヤー、ケーブルごとに20個の校正値の入力が可能です。内蔵の温度センサーにて、補正を行います。

DILLON

Force Measurement Equipment



- ベアリング入りシーブの採用で、摩擦抵抗を減らし、高精度を実現
- ワイヤーのサイズと種類に対し、広く対応しています（ワイヤーに依存します）
- 延長ハンドルは、ケーブルへのセットを容易にします
- 目立ちやすい黄色にて、安全対策
- 読みやすいバックライト付きディスプレイ
- RS-232 ポート
- ソフトキーの採用で、簡単操作
- 乾電池を採用し、簡単に交換が可能です。

ケーブル用で、最速のテンションメーター スペック

Dillonクイックチェックは、設置、計測、取り外しにたったの5秒間しかかかりません。複雑なチャートテーブルを見たり、計算したりする手間もかかりません。操作には、あらかじめ登録されている20種類のワイヤーサイズ、ケーブルを本体より呼び出すだけで、測定が出来ます。テンションチェックモードにて、ディスプレイに測定値が出ますので、簡単に数値を見ることが出来ます。

測定能力: 2000 lb/10 kN/1000 kg
10,000 lb/45 kN/4500 kg

ワイヤーサイズ: 4.75 mm ~ 25.4 mm

精度: ±3%以内
(校正値を測定物、径に合わせた状態で)

ローディングエラー: 2mm伸張

ディスプレイ: Dot-graphic LCD ディスプレイ

シーブレンジ: シーブはワイヤー径により変わります。適正サイズをお選び下さい

校正: ワイヤー径、種類により校正は変わります。校正値が重要な時 独立した校正を受けてください

使用環境: 屋外使用可能

測定可能温度範囲: -20°C ~ 70°C

使用単位: ポンド、キログラム、ニュートン

解像度: low / med / high

サイズ: 25 x 59 x 8 cm

重量: 約5kg

再校正: ユーザーの希望の都度 一般的に24ヶ月に一度、但し使用頻度にあわせて、増減してください



RS-232 ポート



キャリーケース

広いアプリケーション

Dillonクイックチェックは、多くの産業で使用することが出来ます。

測る対象は、スタックガイワイヤー、プレテンションケーブル、バリア、橋やエレベーターのワイヤー、ウインチロープ、航空機に使用されているケーブル等。

DILLON

日本正規輸入代理店

東田商工株式会社

本社：大阪市浪速区桜川 3-3-10

TEL 06 (6562) 5231 FAX 06 (6562) 5234

東京営業所：新宿区三栄町6

TEL 03 (6380) 1455 FAX 03 (6380) 1456

URL: www.goodhsk.com

