

●機能 ▶ 02-7をご参照ください。

●アクセサリ(オプション) (符号末尾-MX/MXT専用)

コードNo.	タイプ	名称・価格
264-020	—	USBインプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプIT-020U 19,000円
05CZA662	B	接続ケーブル(1 m) 4,260円
05CZA663	B	接続ケーブル(2 m) 5,590円
06AFM380B	B	USBインプットツールダイレクト (2 m) 20,000円
02AZD730G	IP67	U-WAVE-T送信ユニット 22,100円
02AZD880G	プザー	U-WAVE-T送信ユニット 22,100円
02AZE200	—	U-WAVE-T取付板 2,130円
02AZD790B	B	U-WAVE-T専用接続ケーブル (160 mm) 7,500円
02AZE140B	B	U-WAVE-T専用接続ケーブル フットスイッチ用 12,000円
264-622	IP67	U-WAVE-TM送信ユニット 26,600円
264-623	プザー	U-WAVE-TM送信ユニット 26,600円
264-626	IP67	U-WAVE-TMB送信ユニット 30,300円
264-627	プザー	U-WAVE-TMB送信ユニット 30,300円
02AZF310	IP67	U-WAVE-TM/TMB接続ユニット 8,470円

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、商社様もしくは最寄りの当社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問合せください。

▼特殊対応例

アンピルの長さ25 mm延長

符号	アンピルの長さ (mm)
MDC-125MX	30.7
MDC-150MX	31.1
MDC-175MX	31.3
MDC-200MX	31.7
MDC-225MX	30.5
MDC-250MX、-275MX	31.5

アンピルの長さ50 mm延長

符号	アンピルの長さ (mm)
MDC-125MX	56.1
MDC-150MX	56.3
MDC-175MX	56.7
MDC-200MX	55.5
MDC-225MX、-250MX	56.5

293シリーズ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-125~300MX

- ミツトヨの標準デジマチックマイクロメータMDCシリーズは、精度良く耐環境性も抜群で、あらゆる測定シーンに活用いただけます。
- プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
- 測定データ出力機能が全モデルに搭載されており、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

293-252-30
MDC-175MX

仕様

コードNo.	符号	測定範囲※1 (mm)	最小表示量 (mm)	測定力※2 (N)	最大許容誤差 J/MPE (μm)	平行度 (μm)	平面度 (μm)	定圧装置	質量 (g)	標準価格		
測定データ出力機能あり												
293-250-30	MDC-125MX	100～125	0.001	5～10	±2	3	0.3	ラチェット ストップ	600	42,000円		
293-251-30	MDC-150MX	125～150			±3				4	740	45,800円	
293-252-30	MDC-175MX	150～175				800				49,700円		
293-253-30	MDC-200MX	175～200				±4			5	970	53,600円	
293-254-30	MDC-225MX	200～225								1110	57,600円	
293-255-30	MDC-250MX	225～250								1270	61,500円	
293-256-30	MDC-275MX	250～275				±4			5	0.3	ラチェット ストップ	1370
293-257-30	MDC-300MX	275～300			1590							69,300円

●保護等級: IP65 (IEC60529) ^{※3}

●電源: ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属 (動作確認用)

●電池寿命: 通常の使用状態で約2.4年

●位置検出方式: 電磁誘導式ロータリエンコーダ

●標準付属品: 基準棒 1本、スパナ (No.301336) 1個

※1: 最大測定長125 mm以上の製品の原点セットはフリープリセットタイプです。

※2: スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)

※3: 使用後の防錆処理が必要です。

●外観寸法図

