

機種	特定小電力無線機		同時通話型特定小電力無線機		ワイヤレスガイド		ポケット通信機	
型式	FTH-208 FTH-508 		HX832 	VLM-850 	WM-1100 	WT-1100 	IWP-3090 	
ページ	P.11-03		P.11-03	P.11-04	P.11-04	P.11-04	P.11-04	
使用用途	通信							
その他	タイプ:単信通話 出力: 10mW		タイプ:同時・単信(切替式) 出力: 10mW(単信) 1mW(同時)		送信機(親):話すのみ	受信機(子):聞くのみ	2芯ケーブルさえ使える環境があれば、1対1の会話から最大20人までの会話ができる	
電源	バッテリー					単三乾電池×1本		単三乾電池×2本
電池寿命	約17時間	約33時間	約19時間	約16時間	約20時間(アルカリ電池)		約12時間(マンガン電池)	

機種	携帯型デジタル簡易無線機				本質安全防爆携帯無線機	ワイヤレスアンプ			
型式	VXD-10	VX-D291U	GDR3500	IC-D50	TC-700Ex PLUS	WA-1702C	WA-1712C		
									
ページ	P.11-07	P.11-07	P.11-07	P.11-07	P.11-08	P.11-08	P.11-08		
使用用途	通信								
その他	タイプ: 単信通話 出力: 5W 見通しのいい場所: 約5km 市街地: 約1～3km				タイプ: 単信通話 出力: 3W	朝礼等に使用できる拡声器です			
電源	バッテリー					スピーカー: AC100V、 単一乾電池×8本、マイク: 単三乾電池×1本			
電池寿命	約11時間		約12時間		—	スピーカー: 約12時間(アルカリ電池)/マイク: 約14時間 (2mW時/マンガン電池)、約10時間(6mW/マンガン電池)			

機種	速度監視警報機			赤外線車両警報システム	カウンタ表示器(特定車両監視)	バックセンサ	超音波警報センサ	
型式	SRDL-3PS-A2	SRDL-3PS-B2	SRDL-3PS-B2用LED表示機 SRDL-4B	赤外線車両警報システム	TEカウンター	エコックス	パノラマオー	
								
ページ	P.11-10	P.11-10	P.11-10	P.11-11	P.11-11	P.11-11	P.11-12	
使用用途	速度			車両感知		バックセンサ		
その他	車両速度を計測し、設定速度をオーバーした場合に警報します		SRDL-3PS-A2とは接続不可なLED表示灯	検知可能距離：1～11m ※赤外線線の遮断により回転灯が作動します	カウンター表示：0～99 感知距離：最大55m ※重機がセンサー前を通過するとカウントします	感知距離 標準タイプ：60cm～2m 広域タイプ：60cm～5m	検知距離：600mm、1500mm切替可	
電源	AC100V、200V(200V要の差し込みプラグは付属しません)			AC100V		DC12～24V	DC12V、DC24V兼用	
電池寿命	—							

機種	作業半径内監視システム	重機作業員接近検知・警報装置	架空線等損害事故防止補助用品	吊荷通過警報装置	無線式上部構造物検知用超音波センサー	高所作業車用上部衝突防止超音波センサー	電源自給型可搬無線データ通信装置
型式	バックホウ用 メット・センサー	トラボん太 UM-300G2-D型	架空線等接近 警報システム	安全マン AZM-R34	パノラマU	パノラマHL	ボジモ SPWL-BU-2
ページ	P.11-14	P.11-15	P.11-15	P.11-16	P.11-16	P.11-16	P.11-17
使用用途	作業員検知	作業員検知	架空線等警報	吊荷通過警報装置	上部構造物検知	高所作業車用上部衝突防止	電源自給型可搬無線データ通信装置
その他	検知距離:2m	監視エリア: 3m、4m、5m、6m、8m、 10mの6段階で設定可	検出(絶対角度):1°単位 (最大120°)	約200mの音声到達距離	検知距離:3m以内	検知距離:1m・1.5m・ 2m(切替式)	電源自給・無線LANアクセ スポイント&無線中継局
電源	内蔵バッテリー	警報装置:DC11~32V エリアセンサー:単四乾電池×2本	内蔵バッテリー	バッテリー	コントロールBOX:DC12V/24V センサBOX:充電用電池	コントローラー:DC12V/ 24V 兼用	—
電池寿命	コントローラー:約18時間 ヘルセンサ:約12時間	約2週間(気温20℃)	約16時間	約3日	ブーム先端側コントロールボックス:ニッケル 水素充電電池(連続動作約72時間)	—	—



3者間同時通話連絡システム		5者間同時通話連絡システム		9者間同時通話連絡システム	ミックスシリーズ用子機		機種	
ミックス・ジュニア RP830(親機) ミックス・ジュニア RP831(親機)		ミックス・ライト RP825(親機) ミックス・ライト RP826(親機)		ミックス・プロ RP823(親機)	HX-833 HX-834		型式	
								
P.11-05 P.11-05		P.11-05 P.11-05		P.11-06	P.11-06 P.11-06		ページ	
通信								使用用途
最大3者間の同時通話が行えます ※3者間＝親1台＋子2台		最大5者間の同時通話が行えます ※5者間＝親1台＋子4台		最大9者間の同時通話が行えます ※9者間＝親1台＋子8台	ミックスシリーズ用の子機 ※親機との組み合わせで複数者間の同時通話が可能		その他	
AC 100V、DC12～24V					バッテリー		電源	
—					約11時間		電池寿命	

ワイヤレスアンプ		熱中症指標計		熱中症指標表示灯	体温温熱環境測定	携帯型速度測定器	機種
WA-1712CD	WA-2700CD	WBGT-113	WBGT-213B	HSP-200	ポータブルPMV計 AM101	スピードスターV	型式
							ページ
P.11-08	P.11-08	P.11-09	P.11-09	P.11-09	P.11-09	P.11-10	使用用途
通信		熱中症指標測定			PMV	速度	その他
朝礼等に使用できる拡声器です		熱中症予防のためのWBGT値を計測できます			気温とWBGTを切替表示 (周期1分毎)	PMV(平均予測温冷感 申告)を簡単に測定・演 算・表示することができます	電源
スピーカー: AC100V、 単一乾電池×8本、マイク: 単三乾電池×1本		単四乾電池×4本	単四乾電池×2本	AC100V	単三乾電池×4本、AC100V	単二乾電池×2本	電池寿命
スピーカー: 約12時間(アルカリ電池)/マイク: 約14時間 (2mW時/マンガン電池)、約10時間(6mW/マンガン電池)		約70時間			約56時間	約20時間(アルカリ電池)	

建設機械車両バックセナ (音声メッセージタイプ)	バックカメラ	バックカメラ&モニターシステム		建設機械用バックカメラ	産業車両 歩行者感知警戒システム	作業員装着警報監視システム	機種
SSW-7M4	C-4060	Fine Eyes Monitor ESS-BC25W	Fine Eyes Monitor ESS-BC26W	Fine Eyes Monitor ESS-MC26WP	ブラクステール	みはり組	型式
							ページ
P.11-12	P.11-12	P.11-13	P.11-13	P.11-13	P.11-13	P.11-14	使用用途
バックセンサ	バックカメラ(後方確認)					歩行者検知	作業員検知
検知距離: 最大約5m	有効画素数: 約25万画素 画角 水平: 約125° 垂直: 約100°					人の接触の可能性がある 場合のみオハレータに 警告を発します	感知距離: 5mおよび 10m(2種)切り替え、 安全監視できます
DC24V	DC12~24V					内蔵バッテリー	電源
	—					みはり組センサ: 約18時間 ヘルセンサ: 約12時間	電池寿命

	蓄電池パワーユニット	プレッシャデマンド形空気呼吸器	デマンド形空気呼吸器		避難用空気呼吸器	メール警報機	接点付クラウドカメラ	機種
	ドコデモ genki DG-500B	K30	ライフゼム 2 型	ライフゼム KD-30	エスケープ 2	e-MoA AMS-100A	SoNi Cam	型式
								
	P.11-17	P.11-18	P.11-18	P.11-18	P.11-18	P.11-19	P.11-19	ページ
	蓄電池パワーユニット	空気呼吸器				メール警報機	接点付クラウドカメラ	使用用途
	電池容量: 550Wh	使用時間: 約30分	使用時間: 約7分	使用時間: 約15分	使用時間: 約 5 ～ 18 分	クラウド経由でメール配信 入力数: 8点(A接点/B 接点切替可)	カメラの画像を遠隔で確認し 様々な機器の操作が可能 出力接点: a接点×4(無線式) 入力接点: 4点(無線式)	その他
	—					AC100V		電源
	—							電池寿命

計測器

有害ガス
検知器

水質測定器

粉じん計

鉄筋探査
コンクリート試験

探傷厚さ
膜厚硬度

その他非破壊
検査機器

気象水文
観測機器

土質試験機

電子天秤
その他はかり

通信安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザ測量機
墨出器

その他測量機器