

振動表示装置 VP-230

土木・建築現場の振動管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

レンタル開始!

規制値(設定値)を超えると
回転灯が回ります

概要

常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。
VP-230 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を1秒に1回表示します。
小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。
内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。



標準構成品

| | |
|-----------------|----|
| 表示器本体 | 1台 |
| 振動ピックアップ | 1個 |
| ピックアップケーブル3m | 1本 |
| 電源ケーブル | 1本 |
| ピックアップカバー (雨天用) | 1 |

VP-230 の主な仕様

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| デジタル表示範囲 | 20~120dB・6レンジ切替 1回/秒 文字高さ 98mm | AC 出力端子:BNC 端子 (レベルレコーダ記録範囲例) | 30~80dB 切替で可変 FS:120,110,100,90,80,70 |
| 回転灯 | 振動(1) | 自立スタンド | 高さ 1.2m(オプション) |
| 設定値を超えると作動し、設定値以下になると 10 秒後に停止します(設定値は1dB 毎変更可) | | | |
| 本体収納ケース | 防滴構造 | 供給電源 | AC100V 45VA |
| 使用温度範囲 | 0~45℃ | 使用湿度範囲 | 35~85%RH 以下 |
| 外形寸法(本体) mm | 540(w)×480(h)×230(d) | 重量(本体) | 約 19Kg |

株式会社 ソーテック

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18
東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-3-9
URL : <http://www.sotec-web.co.jp>
E-mail : s-v@sotec-web.co.jp