



KANOMAX
The Ultimate Measurements

風速・風量計

アネモマスター[®]

ベーン

MODEL 6821/6823



風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式

- 高い測定精度（±3.0%）
- 用途に応じて2機種をラインアップ
- ホールド機能により容易に風速値を読み取り
- 最大値・最小値の記録、読み出しが可能
- 低風速から高風速までの広い測定レンジ（0.2～40m/s）
- 小さい吹出口からの風も大きな羽でバラツキ少なく測定



登録証番号 JQA-2790
ISO9001 認証




本社にて取得
登録証番号 JQA-FM1628
ISO14001 認証

主な仕様


品名	アネモマスター ベーン	
モデル	6821	6823
測定項目	風速・風量	風速・風温
ベーンサイズ	直径 70 mm	直径 70 mm
測定範囲	風速	0.2 ~ 40.0 m/s
	風温	— / -20 ~ 100 °C
測定精度	風速	± 指示値の 3% or 0.1 m/s の大きい方
	風温	— / ±0.3°C + 指示値の 0.2%
表示分解能	風速	0.01 m/s
	風温	— / 0.1°C
風量	0 ~ 9999 cfm	—
電源	単 3 形電池 × 3 本	単 3 形電池 × 3 本
外形寸法	81 (W) × 165 (H) × 38 (D) mm	81 (W) × 165 (H) × 38 (D) mm
本体重量	175 g (電池を含まない)	175 g (電池を含まない)
付属品	単 3 形マンガン電池 × 3 本、 プローブ接続ケーブル(1.5m) × 1 本、 延長棒(伸縮式：166 ~ 909 mm) × 1 本、 キャリングケース × 1 個、取扱説明書 × 1 冊	単 3 形マンガン電池 × 3 本、 プローブ接続ケーブル(1.5m) × 1 本、 延長棒(伸縮式：166 ~ 909 mm) × 1 本、 キャリングケース × 1 個、取扱説明書 × 1 冊

外観寸法図 (単位：mm)

< 本体 >



< 70mmプローブ >



日本カノマックス株式会社

【本 社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ● 東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
● 名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
● 大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447 (代)

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

<http://www.kanomax.co.jp/>

●お問い合わせ、お求めは