

TM808

ミネラル分の多い土質でもあまり影響を受けずに深さ最大6mまで効率良く探知。パイプ、ガスタンク、敷き鉄板、建機部品など比較的大きな金属の探知に最適。5Khz 周波数使用

仕様

サイズ:約90cm × 45cm × 30cm

重さ:約1.8kg

- グランドバランス調整機能付
- シグナルバランス調整機能付
- 単二電池4本で約12時間の使用が可能
- 前後ダブルアンテナ方式（ツープボックス方式）
- 鉄、金、銀、銅、鉛、真鍮、アルミニウムなどの金属に反応（全金属対応）

概要

探知深度目安（工場からのデータによる）

4L 缶相当	約1.3 -1.7m
18L 入りタンク 相当	約1.7 -2.6m
56L 入りタンク 相当	約3m
自動車相当	約6m

金属の埋まっている向きにより大幅に変わりますのでご了解ください

使用法

MODEをMETAL MODE(メタルモード)にしてAUTOMATIC THRESHOLDをAUTOポジションにしてください。GROUND BALANCE, THRESHOLD, SIGNALBALANCEの3つのつまみはすべてNORMAL位置にします。設定がすんだら目標が埋まっている上を探知機を持って歩いて下さい。金属がうまっていたら“ビー”とブザーが鳴ります。鳴ったらその下に金属があります。



有限会社 TSトレーディング

〒271-0093 千葉県松戸市小山 198-28
TEL 047-703-1640 FAX 047-703-1641
URL <http://www.ts-trading.com>
E-Mail detector@tokyo.email.ne.jp

お問い合わせは下記代理店へ。