

生コン・アスファルト・土質用

ひょう量 22kg~62kg 実目量 0.1g

非検定品 **HJR-KJSseries** JIS 2級 II JIS A 1110 JIS A 1109 JIS A 1135 JIS A 1104にて使用可能

特定計量器 **HJH-33KT** II級検定品 JIS A 1128にて使用可能



単位水量測定用

比重・密度測定用

IP65規格適合

防水仕様の計量部・表示部は水かけ洗いもOK

- モータードライブ式校正分銅内蔵型
- RS-232Cと周辺機器出力を標準装備
- 取引、証明用に使えるII級特定計量器(HJH)
- 共通仕様
電源……………専用ACアダプター



型 式	HJR-22KJS	HJR-33KTJS	HJR-33KJS	HJR-62KJS
ひょう量(Max)	22kg	7kg	33kg	33kg
最小測定量(Min)	5g	5g	5g	5g
目 量(e)	1g	1g	1g	1g
実 目 量(d)	0.1g	0.1g	—	0.1g
JIS精度等級	II級	II級	II級	II級
直 線 性	±0.3g	±1g	±0.3g	±1g
再 現 性(σ)	0.1g	1g	0.1g	1g
計量皿寸法	W350×D400mm			
外形寸法(WDH)	350×508×705mm			
税 抜 価 格	¥240,000	¥180,000	¥320,000	¥320,000

特定計量器

型 式	HJH-33KT	
ひょう量	7kg	33kg
検 定 目 量	1g	1g
実 目 量	0.1g	—
計量皿寸法	W350×D400mm	
外形寸法(WDH)	350×508×705mm	
税 抜 価 格	¥180,000	

風袋引き後の計量が0~7kgで補助目量0.1g表示が可能。

オプション		税抜価格
-BT	バッテリー駆動(12時間充電、6時間駆動)	¥45,000
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
周辺機器		
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000

生コン・アスファルト・土質用

ひょう量 30kg 最小表示 1g/5g

TS-30Kseries

単位水量測定用

乾電池駆動

JIS A 1128にて使用可能

画期的な小型キャリングケース一体型

- 持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
- 風、振動が多い場所でも読みとり可能な表示ホールド機能
- 単1アルカリ乾電池 2本で連続約150時間駆動可能
- 共通仕様
風袋引き範囲……全ひょう量
はかりの校正……外部分銅によるスパン調整
過負荷時表示……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
温湿度範囲……0~40℃、80%rh以下
電源……………単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池 2本
単1マンガン乾電池 2本標準装備



型 式	TS-30K
ひょう量	30kg
最 小 表 示	5g/1g(ワンタッチ切替)
計量皿寸法	W220×D220mm
外形寸法(WDH)	322×370×172mm
税 抜 価 格	¥198,000

オプション	税抜価格
専用ACアダプター	¥2,000

特殊用途電子天びん・はかり